

Nopová folie Guttabetta T40

Hydroizolační pásy a fólie – umělohmotné a elastomerové pásy do izolace proti vlhkosti – typ V.

Profil fólie je tvořen polokružlovitými výstupky (nopy). Použitý materiál a profil dávají fólii unikátní vlastnosti, které je možno výhodně využít v řadě konstrukcí staveb.

Fólie s nopy 40 mm Guttabetta T40 má větší drenážní schopnost. Lze ji rovněž využít jako ztracené bednění. Díky schopnosti odvětrat vyšší objem vzduchu.

Je vhodná pro mimořádně vlhké konstrukce. Díky dvojnásobné tloušťce (1 mm) dosahuje vysoké odolnosti proti mechanickému poškození.

	Vlastnost	Norma / Metoda	Jednotka	Guttabetta T40
Produktové vlastnosti	Materiál	---	---	HDPE
	Barva	---	---	černá
	Gramáž	DIN EN 12127	g/m ²	1.900
	Výška nopy	---	mm	40
	Počet nopů		ks/m ²	64
	Pevnost v tlaku	DIN EN ISO 25619-2	kN/m ²	130
	Rozměry	---	m	2,00 x 1,50
	Akumulace vody	---	l/m ²	9
	Perforace	---	mm	5
	Odvod vody	EN ISO 12958 i=0,01 i=0,03 i=0,10	l/(ms)	1,8 3,6 8,6
	Pevnost v tahu (MD)	EN ISO 10319	kN/m	23
	Pevnost v tahu (CMD)	EN ISO 10319	kN/m	25
	Prodloužení při přetržení	EN ISO 10319	%	70
	CE-Certifikace	EN ISO 13252	---	ano

Obecné vlastnosti	Teplotní odolnost	---	°C	-40 – +80
	Skladování	---	---	nevystavovat UV záření
	Fyziologické vlastnosti	---	---	použitelné pro pitnou vodu odolné vůči chemikáliím kořenům, hnilobě, plísním a bakteriím